
SHARP

部　品

品番DL-YA0002




埋込穴寸法

埋込必要高

使用器具により異なります。
使用の器具高さをご確認ください。

姿図



有効天井厚さ5~25

46.2

5

φ200

51

φ302

4

1

3

2

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 必ず、適合のLED照明器具と組合せて使用してください。落下の恐れがあります。
- LED照明器具により埋込必要高さは異なります。取付けるLED照明器具の仕様図をご確認ください。
- LED照明器具の取付バネ及び構造部がリニューアルプレートの金具に接触しないように取付けてください。接触した場合、LED照明器具がずれ落ちる原因となります。

No.	部品名	材質	備考					
				機能	補助用			特記事項
				取付場所	−			適合器具 埋込穴φ200ダウンライト
				電源接続	−			
4	パッキン	シリコン	黒	消費電力	− W	定格電圧	− V	
3	取付金具	ステンレス板		適合ランプ				
2	枠	鋼板	白塗装	作成日	2015.6.15			
1	本体	鋼板	白塗装	図番	DL-YA0002_S-02	承認	検印	作成
				器具重量	約 0.5 kg	森上	谷	山本

第三角法　（単位：mm）